

FC 101 Filtre Kablo Mesafeleri

Aşağıdaki test sonuçları, ayarlanabilir frekans tahrikli bir sistem, korumalı bir kontrol kablosu, potentiometreli bir kontrol kutusu ve motor korumalı bir kablo kullanılarak elde edilmiştir.

RFI Filtre Türü	Emisyonu gerçekleştirin. Maksimum korumalı kablo uzunluğu [m]						Yayılan emisyon			
	Endüstriyel çevre				Konut, esnaf ve hafif endüstriler		Endüstriyel çevre		Konut, esnaf ve hafif endüstriler	
	EN 55011 Sınıf A2		EN 55011 Sınıf A1		EN 55011 Sınıf B		EN 55011 Sınıf A1		EN 55011 Sınıf B	
	Harici olmadan Filtre	Harici Filtre	Harici olmadan Filtre	Harici Filtre	Harici olmadan Filtre	Harici Filtre	Harici olmadan Filtre	Harici Filtre	Harici olmadan Filtre	Harici Filtre
H4 RFI filtresi (Sınıf A1)										
0,34-15 hp [0,25-11 kW] 3x200-240 V IP20			25	50		20	Evet	Evet		Hayır
0,5-30 hp [0,37-22 kW] 3x380-480 V IP20			25	50		20	Evet	Evet		Hayır
H2 RFI filtresi (Sınıf A2)										
2-60 hp [1,5-45 kW] 3x200-240 V IP20	25						Hayır		Hayır	
40-125 hp [30-90 kW] 3x380-480 V IP20	25						Hayır		Hayır	
1-25 [0,75-18,5 kW] 3x380-480 V IP54	25						Evet			
30-125 hp [22-90 kW] 3x380-480 V IP54	25						Hayır		Hayır	
H3 RFI filtresi (Sınıf A1/B)										
2-60 hp [1,5-45 kW] 3x200-240 V IP20			50		20		Evet		Hayır	
40-125 hp [30-90 kW] 3x380-480 V IP20			50		20		Evet		Hayır	
1-25 [0,75-18,5 kW] 3x380-480 V IP54			25		10		Evet			
30-125 hp [22-90 kW] 3x380-480 V IP54			50		10		Evet		Hayır	